裸电芯Hipot测试仪
Hipot Tester

扫码查看
更多此产品内容

电芯绝缘不良是模组装配的重大隐患。这款设备通过模拟模组实际受力与高压工况，精准检测包膜电芯的绝缘电阻/漏电流，提前筛除绝缘膜破损电芯，保障模组绝缘安全。

- **模拟模组工况，精准识别绝缘不良**
- **稳定压力压紧，降低测量误差**
- **直流 / 交流电压适配，满足多场景测试需求**



系统参数

参数项目	ZL6836H	ZL1836H
测试功能	交直流耐压 + 绝缘	交直流耐压 + 绝缘
交流耐压	50V-5000V / 500VA	50V-5000V / 550VA
直流耐压	50V-6000Vdc	50V-6000Vdc
绝缘测试	25V-3000V	25V-6000V
电弧侦测	支持	支持
自动放电	支持	支持
程序组	30 组 × 8 步	30 组 × 8 步
通讯接口	RS232、PLC	RS232、PLC
供电	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz
特点	·符合 CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS 等电气安全强制标准的测试要求； ·交流耐压、直流耐压、绝缘电阻项自动化衔接测试； ·30 个测试组，每组 8 个测试步，操作便捷	
重量	18kg	25kg