浆料电阻测试仪

Slurry Resistance Analyzer

扫码查看
更多此产品内容

本仪器专为锂电池浆料的过程检测而设计，适用于研发、小试及量产全阶段。作为匀浆工序涂布前的关键质控设备，可帮助您快速评估浆料**电导率、均匀性与沉降性能**，从源头保障电芯**一致性**。

- **行业首次实现浆料电导率的离线抽样检测，助您获得全新质控维度**
- **适用于阳极浆料、阴极浆料及各类导电浆料**
- **两种测试模式，精准对应不同质控需求**



系统参数

设备型号		基础版
		Skit C6
通道数		3
测试原理		方波交流法
测试对象		导电浆料、阳极浆料、阴极浆料等
适用样品		所有粘度、浓度浆料，对流程性无要求
电阻	量程	2.00Ω・cm～50.0MΩ・cm
	精度	±0.5%rdg±5dgt
	分辨率	0.01Ω*cm
探头治具		SC-10
功能		・浆料电阻率、浆料均匀性、浆料沉降性、测试环境温湿度测量； ・多区域平行样同步测量； ・测量杯密封性良好，便于湿度敏感性样品测试； ・创造性电极杯概念，测量电极简便易清洗； ・单点、线性、阶梯、脉冲等测试模式可选；
设备尺寸(L*W*H,mm)		300*185*150
设备质量(kg)		8